SCD シリーズ

表示ユニット

ＳＣＤシリーズは、ＴＳシリーズセンサーを接続可能な表示器です。見やすいデジタル表示搭載で、テンション値の監視が容易になります。さらに、デジタル出力機能でパソコンと接続し使用することも可能です。

特徴

- アナログ電圧出力（０～１０ＶＤＣ）搭載
- ＲＳ２３２Ｃ出力搭載
- ダンピング機能
- ゼロ・ゲイン値デジタル出力

詳細仕様

表示	ドットマトリックスＬＣＤ　　表示文字高１２mm
測定単位	ｃＮ、daN
測定レンジ	調整式（センサーによりレンジ変更可能）
ダンピング機能	１６段階調整式
外部出力	０～１０　ＶＤＣ ＲＳ２３２Ｃ（19200, 8, N, 1）、８０データ/秒
設定値	最小値／最大値
使用環境	温度：１０～４５℃、湿度：８５％ＲＨ
ケース	アルミニウム
寸法	１８２×８５×３４mm（Ｌ×Ｗ×Ｈ）
重量（全体）	約３００ｇ（１０００ｇ）
付属（※1）	取扱説明書

※1　ＡＣアダプター、センサーとの接続ケーブルは別売です。詳細はお問い合わせください。

※　技術仕様は、予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

※　複製は、全体、部分的或いは変形したものに関わらず禁止されています。

株式会社イマダ
豊橋市神野新田町カノ割９９番地
電話（０５３２）３３－３２８８
ファックス（０５３２）３３－３８６６

２０１５年9月１１日